

ART OIL ALÜMİNYUM PASTA

ÜRÜN TANIMI

ART OIL ALÜMİNYUM PASTA, içeriğinde yüksek miktarda grafit bulunan bentonit esaslı düşük penetrasyona sahip yağlayıcı bir pastadır.

KULLANIM ALANLARI

Aşırı sürtünmenin olduğu yerlerde, alüminyum ve ekstrüzyon sistemlerinde kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ

- ❖ Sistemi pas ve korozyona karşı korur.
- ❖ Bakım giderlerini düşürürler, arızaları azaltarak üretim veriminin artmasını sağlar.
- ❖ Çok iyi yağlayıcılık sağlar.
- ❖ Yüksek basınç ve ısı altında direnç gösterir.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

	STANDART	ALÜMİNYUM PASTA
NLGI		3
Renk	-	Siyah
Sabun Cinsi	-	Sabunsuz
Kalınlaştırıcı Cinsi		Bentonit
İşlenmiş Penetrasyon, 25°C	ASTM D 217	220 - 250
Damlama Noktası, min. (°C)	ASTM D 566	Damlamaz
Çalışma Sıcaklığı, max. (°C)	-	>200

*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurunuz.