

### ART OIL ARTTECH OIL SERİSİ

#### ÜRÜN TANIMI

ART OIL ARTTECH OIL SERİSİ, Çok ağır şartlarda çalışan sac ve çubuk çekme hadde makinelerinin tek veya iki merkezli yağlama sistemleri için geliştirilmiştir.

#### KULLANIM ALANLARI

Her türlü hadde yataklarında kullanılabilir.

#### ÖZELLİKLERİ

- Kuvvetli yağ filmi oluşturur.
- Aşınmaları minimum seviyede tutar.
- Paslanma ve korozyona karşı sistemi mükemmel korur.
- Yüksek oksidasyon direnci çok uzun servis ömrü sağlar.
- Köpük direnci yüksektir.

#### FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

ANALİZLER	TEST METODU	*DEĞERLER			
		150	220	320	460
Yoğunluk, g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,88-0,90	0,88-0,90	0,89-0,91	0,89-0,91
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	Rapor Edilir	Rapor Edilir	Rapor Edilir	Rapor Edilir
Viskozite İndeksi min.	ASTM D 2270	90	90	90	90
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-10	-10	-10	-10
Parlama Noktası, °C min.	ASTM D 92	220	220	220	220

\*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

#### DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.