

ART OIL BIÇKI YAĞI

ÜRÜN TANIMI

ART OIL BIÇKI YAĞI, Aromatik esaslı proses yağı olup ağaç kesme işlemlerinde kullanılan bıçkı makine motorlarının ve zincirlerinin yağlanması için geliştirilmiştir.

KULLANIM ALANLARI

Bıçkı makine motorlarının ve zincirlerinin yağlanması için uygundur.

ÖZELLİKLERİ

- Oksidasyona karşı direnci yüksektir.
- Pas ve korozyon oluşumunu önler.
- Dört mevsim güvenle kullanılabilir.
- Parçalarda tam koruma sağlar.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ANALİZLER	TEST METODU	*DEĞERLER
Yoğunluk, g/cm ³	ASTM D 4052	0,88 - 0,89
Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	40 – 50
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	Rapor edilir.
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-20
Parlama Noktası, °C min.	ASTM D 92	220

*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.