

## ART OIL DELİK DELME YAĞI

### ÜRÜN TANIMI

ART OIL DELİK DELME YAĞI, Demir çelik gibi metallerin dış açma, çekme işlemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş endüstriyel yağdır.

### KULLANIM ALANLARI

Demir, çelik gibi metallerin dış açma, çekme işlemleri için uygundur.

### ÖZELLİKLERİ

- Kesme parçalarını koruyarak ömürlerini uzatır.
- Aşırı basınca karşı dayanım sağlar.
- Yağlayıcılık özelliği yüksektir.
- Yüksek hassasiyette işleme performansı sergiler.

### FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ANALİZLER	TEST METODU	*DEĞERLER
Yoğunluk, g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,86 - 0,88
Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	35 - 40
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	Rapor edilir.
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	120
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-10
Parlama Noktası, °C min.	ASTM D 92	220

\*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

### DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.