

## ART OIL FORMING D-100 OVALAMA YAĞI

### ÜRÜN TANIMI

ART OIL FORMING D-100 OVALAMA YAĞI, parafinik baz yağlarla harmanlanmış yüksek performanslı endüstriyel yağdır.

### KULLANIM ALANLARI

Her tür metalin tüm işlemlerinde susuz olarak kullanılan vida ve civata makineleri, otomatik tornalar ve modern tezgahlarda kullanılabilir.

### ÖZELLİKLERİ

- Aşırı basınca karşı dayanımı yüksektir.
- Sis ve duman oluşturmaz.
- İşlenen malzemenin standart çıkmasını sağlar.
- Pirinç, bakır, alüminyum ve bunların alaşımlarında leke bırakmaz.

### FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ANALİZLER	TEST METODU	*DEĞERLER
Yoğunluk, g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,87 - 0,89
Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	95 - 105
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	Rapor edilir.
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-20
Parlama Noktası, °C min.	ASTM D 92	200

\*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

### DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.