



ART OIL ULTIMACOOOL -37 KIRMIZI ANTİFRİZ

ÜRÜN TANIMI

ART OIL -37 ANTIFREEZE KIRMIZI, motorların radyatörlerinde kullanılmak üzere, pas, korozyon, aşınma ve köpük önleyici katıklar içeren etilen glikol esaslı üründür. Nitrit, amin ve fosfat içermez.

KULLANIM ALANLARI

Alüminyum ve diğer tip radyatörlerde radyatör suyunun soğuk havalarda donmasını, sıcak havalarda ise kaynamasını önlediğinden yaz kış kullanılır. Kullanıma hazırdır, su eklenmesine gerek yoktur.

ÖZELLİKLERİ

- ☑ Yüksek oksidasyon dayanımı
- ☑ Yüksek korozyon dayanımı
- ☑ Donmaya karşı yüksek düzeyde koruma.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

ANALİZLER	REFERANS DEĞERLER
Görünüş	Berrak-Parlak
Yoğunluk (15°C), kg/lt	1.09
Renk	KIRMIZI
pH	8
Donma Noktası °C	-37
Kaynama Noktası, °C	109

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- ☑ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- ☑ Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ☑ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- ☑ En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- ☑ Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz