

ART OIL TEKSTİL YAĞLARI SERİSİ

ÜRÜN TANIMI

ART OIL Tekstil Yağı Serisi, yüksek kaliteli rafine baz yağlar ve modern katıklar ile hazırlanmış makine yağlarıdır.

KULLANIM ALANLARI

Tekstil endüstrisinde çeşitli makinelerde, bükme ve sarma yapan dokuma tezgahları iğnelerinde ve bağ makineleri aksamında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Üstün yağ filmi özelliği sayesinde oksidasyon, aşınma ve korozyon oluşumunu önler.
- Duraklama ve kırılmaları önleyerek etkili ve pratik kullanım performansı sağlar.
- Tortu ve vernikleşme oluşturmaz.
- Isıl bozunmaya karşı yüksek dirençlidir.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

TEST	BİRİM	TEST METODU	DEĞERLER			
			15	22	32	46
Yoğunluk	g/cm ³	ASTM D 4052	0,85-0,86	0,86-0,87	0,86-0,88	0,87-0,88
Viskozite 40 °C	cSt	ASTM D 445	13,5-16,5	19,8-24,2	28,8-35,2	41,4-50,6
Viskozite İndeksi min.		ASTM D 2270	95	95	95	95
Akma Noktası max.	°C	ASTM D 97	-20	-20	-20	-20
Parlama Noktası min.	°C	ASTM D 92	200	205	210	215

*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.