

ART OIL TORNA YAĞI

ÜRÜN TANIMI

ART OIL TORNA YAĞI, Özenle seçilmiş parafin esaslı baz yağlara yüksek kaliteli EP ve sülfürize edilmiş katıklar ilave edilerek hazırlanmış üründür.

KULLANIM ALANLARI

Düşük ve orta sertlikte çeliklerin, tek ve çok milli otomatik tornaların işlenmesinde tavsiye edilir. Kükürt içerdiği için sarı metallerin işlenmesinde tavsiye edilmez

ÖZELLİKLERİ

- Genel amaçlı kullanıma uygun bir yağdır.
- Mükemmel yağlama ve Korozyon önleme özelliği ile takım ömrünü uzatır.
- Dört mevsim güvenle kullanılabilir.
- Her türlü demir içeren malzeme üzerinde mükemmel performans gösterir.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ANALİZLER	TEST METODU	*DEĞERLER
Yoğunluk, g/cm ³	ASTM D 4052	0,87 - 0,89
Viskozite 40 °C, cSt	ASTM D 445	18 - 22
Viskozite 100 °C, cSt	ASTM D 445	Rapor edilir.
Akma Noktası, °C max.	ASTM D 97	-10
Parlama Noktası, °C min.	ASTM D 92	160

*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.