



Ürün Bilgisi

Axle EPX 80W-90

Özel Diferansiyel Yağı

Tanımı

Castrol Axle EPX 80W-90, API GL-5 performans seviyesi gerektiren binek ve ticari araçların diferansiyellerinde, cerlerinde ve diğer uygulamalarında kullanılacak çok amaçlı aks yağıdır. MAN ve ZF tarafından off-road ve zirai ekipmanları da dahil olmak üzere ticari araçlarda kullanımı onaylanmıştır. Castrol Axle EPX 80W-90, kilitli diferansiyellerde kullanılmamalıdır.

Faydaları

- Üstün yük taşıma kapasitesi ağır yükler altında çalışan dişlilerde malzeme ömrünü uzatır.
- Film dayanımının yüksek olması aşınmaya karşı ve ani yüklenmelerde koruma sağlar.
- Üstün termal ve oksidasyon kararlılığı sayesinde kurum oluşumuna karşı koruma sağlar ve yağ kalınlığı parça ve yağ ömrünü uzatır.

Tipik Özellikler

Adı	Metot	Birimler	Axle EPX 80W-90
Yoğunluk @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.885
Viskozite @ 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Viskozite @ 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	134
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	-	98
Brookfield Viskozitesi @ -26°C(80W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	81000
Akma Noktası	ASTM D97	°C	-36
Parlama Noktası, COC	ASTM D92	°C	206

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

Ürün Performans Özellikleri

API GL-5
Approved
MAN 342 M2
ZFTE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A

Ek Bilgiler

Castrol Axle EPX 80W-90, ařađıdaki ZF onay numaraları altında kayıtlıdır:
ZF001391

Axle EPX 80W-90
27 Nov 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğunu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıklarından emin olmalıdırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcıyı kendi sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmalıdır. Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., ürünün normal dışı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, zıyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarımızı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. Mengerler, Blok No: 28/1 İç Kapı No: 12, Ataşehir/İstanbul
Telefon: 0216 5712800 CASTROL DIRECT: 0212 473 77 37
www.castrol.com.tr