



Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4

Daha Uzun Motor Ömrü İçin Sentetik Teknolojisi

Tanımı

Castrol GTX dünyadaki en güvenilir motor yağlarından biridir.

Modern dünya motorlar için çeşitli zorluklar yaratır. Düşük yakıt kalitesi, sıcaklık ve zorlu sürüş koşulları çamurlaşmaya sebep olabilir ve bu da motor ömrünü kısaltır. Çamur, motorun hayati yağ kanallarında oluşan yapışkan tortudur ve yağın motoru korumasına engel olabilir.

Castrol GTX Ultraclean'in sentetik teknolojisi üstün performansa sahiptir. Çift Etkili formülasyonu eski çamurları uzaklaştırarak temizlik sağlar ve yeni çamur oluşumuna karşı koruma sağlar , bugünün zorlu şartları için daha fazla kontrol imkanı sunar.

Castrol GTX Ultraclean motorun ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

Uygulama

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4, araç üreticileri tarafından ACEA A3/B4, ACEA A3/B3, API SN veya daha önceki 10W-40 spesifikasyonlarının tavsiye edildiği benzinli ve dizel motorlarda kullanımı uygundur.

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4'ün, MB-Approval 229.1, Renault RN 0700 / RN 0710 ve VW 501 01/ 505 00 veya Fiat 9.55535-D2 veya Fiat 9.55535-G2 spesifikasyonlarının istendiği araçlarda kullanımı onaylıdır.

Faydaları

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4:

- Zorlu endüstriyel standartlarla karşılaştırıldığında çamurlaşmaya karşı %50 daha fazla koruma sağlar.*
- Viskozite ve termal bozunmaya karşı gelişmiş koruma sağlar.
- Yüksek sıcaklık sonucu oluşan kurumlara karşı üstün koruma sağlar.
- Üstün kaliteli bazy yağlar ve aşınmaya karşı katıklar motor ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

* API SN Seq. VG Çamurlaşma testine göre ölçüldüğünde, endüstri standartlarından %50 daha temiz

Tipik Özellikler

Adı	Metot	Birimler	Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4
Yoğunluk @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Viskozite @100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.7
Viskozite CCS @ -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6800
Viskozite, HTHS 150°C	ASTM D4683	cP	3.8
Viskozite @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	102
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	-	149
Akma Noktası	ASTM D97	°C	-39
Parlama Noktası, PMCC	ASTM D93	°C	208
Sülfat Külü	ASTM D874	% ağır.	1.2

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

Ürün Performans Özellikleri

ACEA A3/B3, A3/B4

API SN

Meets Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2

MB-Approval 229.1

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 501 01 / 505 00

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4

03 Jan 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğunu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıklarından emin olmalıdırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcıyı kendi sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmalıdır. Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., ürünün normal dışı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarımızı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. Mengerler, Blok No: 28/1 İç Kapı No: 12, Ataşehir/İstanbul
Telefon: 0216 5712800 CASTROL DIRECT: 0212 473 77 37
www.castrol.com.tr