



LM Mehrzweckfett 2

Çok Amaçlı Lityum Gres

Tanımı

Castrol LM Mehrzweckfett 2 otomotiv uygulamaları için geliştirilmiş yüksek performanslı çok amaçlı lityum sabunlu greştir. Lityum bazlı kalınlaştırıcı, yüksek kaliteli mineral bazyağ ve özel olarak seçilen katkı maddelerinin optimize birleşimi ile geliştirilmiş bir üründür.

Castrol LM Mehrzweckfett 2, otomotiv tekerlek rulmanlarının ve şasi elemanlarının tüm sıcaklıklarda ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Faydaları

- Mükemmel yapısal kararlılığı, gresin optimum çalışma kıvamının daha uzun süre korunmasını sağlar. Böylece bakım sıklığı ihtiyacını azaltır.
- Çok iyi aşırı basınç (EP) performansı uzun periyotlarla yüksek yüke maruz kalan metal yüzeylerin korunmasını sağlar.
- Çok iyi korozyon önleme özelliği parça ömrünü ve yeniden yağlama aralıklarını uzatır.
- Geniş kullanım aralığı imkanı sağladığından, birden fazla ürün kullanımı ihtiyacını azaltır.

Tipik Özellikler

Adı	Metot	Birimler	Castrol LM Mehrzweckfett 2
Bazyağ cinsi	-	-	Mineral
Kalınlaştırıcı cinsi	-	-	Lityum
Görünüş	Görsel	-	Yumuşak, kahverengi, homojen
NLGI sınıflandırması	ASTM D 217	-	2
İşlenmiş Penetrasyon (60 vuruş)	IP 50	10ths/mm	265 - 295
Damlama Noktası	IP 396	°C	180
Bazyağ Viskozitesi @40°C	ASTM D445	cSt	200
Bazyağ Viskozitesi @100°C	ASTM D 445	cSt	14
Suyla Yıkanma (1 saat @ 38°C)	ASTM D 1264	% ağırlık	<10
Emcor Korozyon Koruması, Distile Su	IP 220	derece	0 - 0
Emcor Korozyon Koruması, TuzluSu	IP 220	derece	2 - 2
4 Bilya Kaynama Noktası	IP 239	kg	260
SKF R2F B at 120°C	SKF	-	geçer
Kullanım Sıcaklığı Aralığı	-	-	-30°C ; +120°C

Ürün Performans Özellikleri

MAN 283 Li-P

MB-Approval 267.0

NLGI 2

Depolama

LM Mehrzweckfett 2

12 Aug 2011

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıklarından emin olmalıdırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmalıdır. BP Petrolleri A.Ş., ürünün normal dışı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarımızı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

BP Petrolleri A.Ş. , Değirmen Yolu Cad. No:28 K:3 , Asia OfisPark , 34752 İçerenköy/Ataşehir, İstanbul

Telefon: 0216 5712800 CASTROL DIRECT 0212 473 77 37

www.castrol.com.tr