



Castrol MAGNATEC 10W-40 A3/B4

Kontağı çevirdiğiniz andan itibaren başlayan koruma

Tanımı

Trafik tıkanıklığı önemli ölçüde arttı. Bugün, normal bir sürücü bile yılda 18.000¹ kez dur-kalk yapmakta ve bu durum motorunuza yavaş yavaş ancak kalıcı olarak zarar veriyor.

Castrol MAGNATEC'in çığır açan DUALOCK molekülleri kritik motor parçalarına yapışır ve :

- Güçlü bir koruma alanı oluşturur.
- Hem ilk çalıştırma² hem de dur-kalk³ aşınmasını% 50 azaltır.
- Özellikle modern sürüş için tasarlanmış benzersiz patentli koruma sunar.

¹ 50 ilden global ortalama, Castrol MAGNATEC STOP-START Endeksi 2014

² Sequence IVA API SN aşınma limitlerine göre test edilmiştir.

³ CEC OM646LA ACEA aşınma limitlerine göre test edilmiştir.

Uygulama

Castrol MAGNATEC 10W-40 A3 / B4, araç üreticilerinin ACEA A3 / B4, A3 / B3, API SN 10W-40 spesifikasyonlu ürün önerdiği benzinli ve dizel motorlarda kullanımını tavsiye edilir.

Castrol MAGNATEC 10W-40 A3 / B4 önde gelen üreticilerin araçlarında kullanım için onaylanmıştır.

Tipik Özellikler

Adı	Metot	Birimler	Castrol MAGNATEC 10W-40 A3/B4
Yoğunluk @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Viskozite @ 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.6
Viskozite, CCS @-25 °C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6500
Viskozite @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	101
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	-	150
Akma Noktası	ASTM D97	°C	-42
Parlama Noktası, PMCC	ASTM D93	°C	202
Sülfat Külü	ASTM D874	% ağırlık	1.2

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

Ürün Performans Özellikleri

ACEA A3/B3, A3/B4
API SN
Meets FIAT 9.55535-D2
MB-Approval 226.5
Renault RN 0700/0710
VW 501 01 / 505 00

Castrol MAGNATEC 10W-40 A3/B4

04 Apr 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıklarından emin olmalıdırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmalıdır. Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş. , ürünün normal dışı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarımızı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. Mengerler, Blok No: 28/1 İç Kapı No: 12, Ataşehir/İstanbul

Telefon: 0216 5712800 CASTROL DIRECT: 0212 473 77 37

www.castrol.com.tr