



Multipurpose Grease

Çok Amaçlı Lityum Gresi

Tanımı

Castrol Multipurpose Grease, lityum sabunlu, orta yumuşaklıkta NLGI 2 performans seviyesinde bir grestir. Düşük sıcaklıklarda pompalanabilme, yüksek sıcaklıklarda çalışabilme, mükemmel su ve korozyona karşı direnç özelliklerini sağlayan katıqlarla özel olarak formüle edilmiştir.

Uygulama

Castrol Multipurpose Grease, geniş bir kullanım alanına sahiptir. Otomotiv sektöründe, özellikle binek otomobillerin ve hafif şartlarda çalışan dizel araçların tekerlek rulmanları, şasi yağlaması ve süspansiyon bağlantılarında kullanıldığı gibi çeşitli endüstrilerde yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Özellikle bilyalı ve kaymalı yataklarda iyi sonuçlar verir. Çok ağır yük koşulları altında çalışmayan ve çalışma sıcaklıkları -25°C ile 130°C arasında olan uygulamalarda tavsiye edilir.

Faydaları

- Aşınma, pas ve korozyona karşı yüksek direnç gösterir.
- Ağır çalışma koşullarında yumuşamaz ve yapısal kararlılığını korur.
- Uzun servis ömrüne sahiptir.
- Su ile yıkanmaya karşı direnç gösterir.
- Kolayca pompalanabilme özelliği sayesinde merkezi sistemlerde tercih edilir.

Tipik Özellikler

Adı	Metot	Birimler	Multipurpose Grease
Kalınlaştırıcı Tipi	-	-	Lityum
Bazyağ Cinsi	-	-	Mineral
Görünüş	Görsel	-	Yumuşak, kahverengi ve homojen
NLGI Sınıflandırması	ASTM D 217	-	2
İşlenmiş Penetrasyon (60 Vuruş)	IP 50	10ths/mm	265-295
Damlama Noktası	IP396	°C	195
Bazyağ Viskozitesi @ 40°C	ASTM D 445	cSt	110
Sıcaklık Aralığı	-	-	-25°C to +130°C

Depolama

Variller mümkünse kapalı yerde depolanmalıdır. Ancak açık yerde depolama zorunluysa, madeni yağ ve greslerin kötü hava şartlarında su ile temas ederek zarar görmesini önleyebilmek için; varillerin palet üzerinde ve baş aşağı konması en doğrusudur.60 C'nin

Multipurpose Grease

17 Oct 2011

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıkları ndan emin olmalı dırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcı nın kendi sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmasıdır. Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., ürünün normal dışı kullanımı ndan kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, zıyandan ya da ürünün yapısı ndaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarını zı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. Mengerler, Blok No: 28/1 İç Kapı No: 12, Ataşehir/İstanbul
Telefon: 0216 5712800 CASTROL DIRECT: 0212 473 77 37
www.castrol.com.tr