



## Ürün Bilgisi

# Castrol Syntrans 75W-85

Manuel Şanzıman Yağı

## Tanımı

Castrol Syntrans 75W-85, API GL-4 performans seviyesinin istendiği çoğu ticari araç şanzımanları (kamyon, otobüs, hafif ticari araç) için tavsiye edilen tam sentetik şanzıman yağıdır. Bu şanzımanlar genellikle binek araçlardaki şanzımanlara göre daha büyüktür ve daha ağır yüklerle ve sıcaklıklara maruz kalır. Bu ürün bu özel gereksinimler için geliştirilmiştir.

## Faydaları

- Mükemmel termal ve oksidasyon kararlılığı, şanzıman temizliğini ve yağ performansını korurken daha uzun değişim aralığı sunar.
- Sentetik formülasyon, daha uzun bileşen ve yağ ömrü sağlayarak çalışma sıcaklıklarını azaltır.
- Üstün soğukta çalışma özelliği sayesinde düşük sıcaklıklarda daha düzgün vites değiştirme imkanı sağlar.
- Yüksek kesme (shear) kararlılığı değişim aralığı boyunca yağ performansını korur.
- İyi aşınma ve aşırı basınca (EP) karşı dayanıklılık performansı, bakım maliyetlerini azaltarak ağır yük koşulları altında parça koruması sağlar.

## Tipik Özellikler

Adı	Metot	Birimler	Syntrans 75W-85
Yoğunluk @ 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.837
Viskozite @ 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.9
Viskozite @ 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	64.6
Brookfield Viskozitesi@ -40C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	18000
Akma Noktası	DIN-ISO 3016	°C	-60

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

# Ürün Performans Özellikleri

API GL-4

Volvo Transmission Oil 97307: 006

MB-Approval 235.4

Eaton 500000km drain Europe (service bulletin 2273)

Castrol Syntrans 75W-85

02 May 2017

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğunu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıklarından emin olmalıdırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcıyı kendi sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmalıdır. Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., ürünün normal dışı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, zıyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarımızı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. Mengerler, Blok No: 28/1 İç Kapı No: 12, Ataşehir/İstanbul  
Telefon: 0216 5712800 CASTROL DIRECT: 0212 473 77 37  
www.castrol.com.tr