

Castrol Syntans V FE 75W-80

Yakıt Verimliliği Sağlayan Özel Manuel Transmisyon Yağı

Tanımı

Castrol Syntans V FE 75W-80, senkromeç uyumluluğu ve yakıt verimlilik yararlarıyla birleştirilen geleneksel bir GL-4 performans seviyesindeki yağ ile karşılaştırıldığında gelişmiş EP performansı sağlamak üzere tasarlanan tam sentetik bir dişli yağıdır. API GL4 performans seviyesinin istendiği dişliler, manuel şanzımanlar, aktarma kutuları ve diferansiyeller için uygundur.

Castrol tarafından, 5 ve 6 vitesli manuel şanzımanlı bütün Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda otomobiller için tavsiye edilmektedir.

Faydaları

- Mükemmel aşınma önleme/ yüksek basınç (EP) koruması ile birleştirilen düşük viskozite daha ağır yüke maruz kalan aks uygulamalarında yakıt tasarrufu sağlar.
- Üstün soğuk akış özellikleri, ilk çalıştırmada ilave koruma sağlar ve vites değiştirme kalitesini artırır.
- Mükemmel sürtünme özellikleri senkromeç ömrünü uzatıp vites değiştirme konforunu geliştirir.
- Yüksek kesme mukavemeti (shear stability) yağ ömrü boyunca performansı korur.
- Mükemmel yüksek sıcaklık kararlılığı şanzıman temizliğini sürdürürken şanzıman ve yağın ömrünü uzatır.

Tipik Özellikler

Adı	Metot	Birimler	Syntans V FE 75W-90
Görünüş	Görsel	-	Berrak ve temiz
Yoğunluk@ 15C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.860
Viskozite @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	40
Viskozite @ 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.1
Viskozite İndeksi	DIN ISO 2909	-	151
Brookfiel Viskozitesi @-40°C	DIN 51398	mPa.s (cP)	14000
Akma Noktası	ISO 3016	°C	-60

Ürün Performans Özellikleri

API GL-4+
Audi TL 52532

Castrol Syntrans V FE 75W-80

14 May 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıklarından emin olmalıdırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcıyı kendi sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmasıdır. Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., ürünün normal dışı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, zıyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarımızı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. Mengerler, Blok No: 28/1 İç Kapı No: 12, Ataşehir/İstanbul
Telefon: 0216 5712800 CASTROL DIRECT: 0212 473 77 37
www.castrol.com.tr