



## Ürün Bilgisi

# Syntrax Limited Slip 75W-140

Sınırlı Kaymalı Diferansiyeller İçin

## Tanımı

Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140, hem klasik hem de sınırlı kaymalı diferansiyellerde kullanılmak üzere formüle edilmiş tam sentetik hipoid dişli yağıdır. Sınırlı kaymalı diferansiyeller kullanan yarış araçlarında olağanüstü performans göstermiştir. Yüksek performanslı BMW-M serisi ve Mercedes Benz AMG sınırlı kaymalı diferansiyellerde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

## Faydaları

- Diferansiyeldeki gürültü ve titreşimleri azaltır.
- Mükemmel kesme (shear) kararlılığı yağ ömrü boyunca performansı korur.
- Yüksek sıcaklıktaki üstün kararlılığı sayesinde diferansiyel ve yağın ömrünü uzatır.
- Etkin aşınma direnci ağır yükler altında koruma sağlayarak parçaların zarar görmesini önler.
- Düşük sıcaklıklardaki çok iyi akışkanlık özellikleri ilk çalıştırma sırasında korumayı artırır.

## Tipik Özellikler

Adı	Metot	Birimler	Syntrax Limited Slip 75W-140
Yoğunluk @15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.857
Viskozite @ 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	24.7
Viskozite @ 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	175
Brookfield Viskozitesi @ -40°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	120000
Viskozite İndeksi	ISO 2909	-	174
Parlama Noktası, COC	ISO 2592	°C	228
Akma Noktası	ISO 3016	°C	-54

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

## Ürün Performans Özellikleri

API GL-5

MB-Approval 235.61

ZF TE-ML 05C, 12D, 16G,18, 21C

BMW LS Rear Axles

Recommended for Nissan GTR limited slip axles

\*SAE Class according to J306 pre 1998

## Ek Bilgiler

Castrol Syntrox Limited Slip 75W-140, aşağıdaki ZF onay numarası altında tescil edilmiştir: ZF000269

Syntrox Limited Slip 75W-140

18 Nov 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğunu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıklarından emin olmalıdırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcıyı kendi sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmalıdır. Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., ürünün normal dışı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarımızı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. Mengerler, Blok No: 28/1 İç Kapı No: 12, Ataşehir/İstanbul  
Telefon: 0216 5712800 CASTROL DIRECT: 0212 473 77 37  
www.castrol.com.tr