



Transmax Dex III Multivehicle

Otomatik Transmisyon Sıvısı

Tanımı

Castrol Transmax Dex III Multivehicle, Smooth Drive Technology™ ile formüle edilmiş ve Dexron® (II veya III) veya Mercon'un gerekli olduğu 2005 öncesi GM otomatik şanzımanlarda ve 1983 ile 1996 arasında üretilen Ford otomatik şanzımanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu ürün, TES 389 ile karşılaştırarak Allison ağır hizmet şanzımanlarında kullanılması için onaylanmıştır. Ayrıca çok sayıda Avrupa ağır hizmet otomatik şanzımanlarda kullanılması için de onaylanmıştır. Bazı hidrolik direksiyon birimlerinde de kullanılabilir.

Transmax Dex III Multivehicle, formüle edildiği Smooth Drive Technology™ ile koruma sağlar ve sürücüler için daha uzun süre daha rahat sürüş imkanı sunar.

Faydaları

- Çok sayıda üretici onayı çok geniş bir ürün grubunda kullanılmasına olanak sağlar.
- Özellikle yüksek sıcaklık kararlılığı ve oksidasyona direnç için formüle edilmiştir ve böylece tortu oluşumuna ve yağın kalınlaşmasına karşı koruyarak parça ve yağ ömrünü uzatır.
- Optimize sürtünme özellikleri düzgün vites değiştirme ve etkili güç aktarımı sağlar.
- Yüksek viskozite indeksi, şanzımanların etkili olarak korunması ve hidrolik direksiyon birimlerinin çalıştırılması için geniş bir sıcaklık aralığı boyunca stabil viskozite sağlar.

Tipik Özellikler

Adı	Metot	Birimler	Transmax Dex III Multivehicle
Yoğunluk @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Renk	ASTM D1500	-	Kırmızı
Viskozite @40°C	ASTM D445	mm ² /s	35
Viskozite @100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.2
Brookfield Viskozitesi @ -40C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	16500
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	-	175
Akma Noktası	ASTM D97	°C	-46
Parlama Noktası, COC	ASTM D92	°C	216

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

Ürün Performans Özellikleri

Allison C4
Allison TES 389
ZF TE-ML 04D, 14A
MAN 339 Typ Z1
MAN 339 Typ V1
MAN 339 Typ L1
MB-Approval 236.9
Voith H55.6335.xx
Volvo Transmission Oil 97341
Meets Mercon®, Dexron® IIIH, Volvo Transmission Oil 97340

Ek Bilgiler

Transmax Dex III Multivehicle, aşağıdaki ZF onay numarası altında kayıtlıdır: ZF000220

Transmax Dex III Multivehicle
21 Nov 2019
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıklarından emin olmalıdırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcıyı kendi sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmalıdır. Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., ürünün normal dışı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarımızı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. Mengerler, Blok No: 28/1 İç Kapı No: 12, Ataşehir/İstanbul
Telefon: 0216 5712800 CASTROL DIRECT: 0212 473 77 37
www.castrol.com.tr