



Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV

Otomatik Şanzıman Sıvısı

Tanımı

Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV, Smooth Drive Technology™ ile formüle edilmiş, modern otomatik şanzımanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir üründür. Üstün teknolojisi daha uzun şanzıman ömrü sağlar.

Bu ürün, Ford ve GM'un en son otomatik şanzıman spesifikasyonları için onaylanmıştır. Ayrıca Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV, Japon otomobil üreticileri tarafından hazırlanmış JASO-1A performans standardını fazlasıyla karşılamaktadır. Bu standard, Asya OEM'leri tarafından otomatik şanzımanlarda kullanım için onaylanmıştır.

Smooth Drive Technology™ ile formüle edilen, Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV, gelişmiş koruma sağlar ve sürücülere daha uzun süre daha yumuşak sürüş konforu sağlar.

Faydaları

- Ürünümüz Ford (MERCON® LV) ve GM (DEXRON®-VI) OEM'leri tarafından lisanslı ve onaylıdır.
- Maksimum yakıt ekonomisi için tasarlanmış düşük viskoziteli formülasyona sahiptir.
- Gelişmiş sürtünme dayanıklılığı sayesinde mükemmel şanzıman performansına sahiptir.
- Yüksek sıcaklığa karşı üstün koruması ile oksidasyona karşı dayanım sağlar.
- Birçok otomatik şanzımanda kullanımı tavsiye edilir.

Tipik Özellikler

| Adı | Metot | Birimler | Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|
| Renk | Görsel | - | Kırmızı |
| Yoğunluk @ 15C | ASTM D4052 | g/ml | 0.841 |
| Kinematik Viskozite@ 100C | ASTM D445 | mm ² /s | 5.9 |
| Kinematik Viskozite@ 40C | ASTM D445 | mm ² /s | 30 |
| Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | None | 161 |
| Brookfield Viskozitesi@ -40C (75W) | ASTM D2983 | mPa.s (cP) | 10000 |
| Akma Noktası | ASTM D97 | °C | -54 |

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

Ürün Performans Özellikleri

MERCON® LV

DEXRON® VI

Suitable for use where JASO 1A(03)
JASO 1A LV(13) is required including:

Toyota T III, T IV, WS

Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3

Mazda ATF M-III, M-V, FZ

Honda/Acura DW 1/Z 1

Nissan Matic D, J, S

JWS 3314/3317/ 3309

Suzuki AT Oil 5D06, 2384K

Isuzu

Subaru F6, Red 1

Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi D3-SP

Hyundai/Kia SP III, SP IV

Also suitable for use in 6, 8 and 9-speed automatics from Audi, BMW, Mini-Cooper, Jaguar, Peugeot/
Citroen, Saab, Volvo, VW, Porsche, 7 and 9 speed automatics from Mercedes Benz, and all vehicles where
Dexron III or Mercon SP is required.

Also suitable for use where Volvo AT 102 is required.

Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV

05 Aug 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıklarından emin olmalıdırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcıyı kendi sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmalıdır. Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., ürünün normal dışı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarımızı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. Mengerler, Blok No: 28/1 İç Kapı No: 12, Ataşehir/İstanbul
Telefon: 0216 5712800 CASTROL DIRECT: 0212 473 77 37
www.castrol.com.tr