

Castrol Transmax Z

Otomatik Şanzıman Sıvısı

Tanımı

Castrol Transmax Z, tam sentetik yüksek kaliteli otomatik şanzıman sıvısıdır. Otomatik şanzımanlardaki vites değişim problemlerini çözümlenebilir ve böylece daha uzun şanzıman ömrü sağlar. Özellikle otomatik ve yarı otomatik şanzımanlı binek araçlar ve otobüslerde kullanımı tavsiye edilir. Voith, Renk, ZF, Allison araçların olduğu karışık filolarda ve bunun yanında Leyland Pneumocyclic and Hydracyclic ünitelerinde kullanıma uygundur.

ZF Ecomat and EcoLife, MB AT ve Voith AT için uzun yağ değişim aralığına [120.000 km] sahiptir.

Castrol Transmax Z, formüle edildiği Smooth Drive Technology™ ile, koruma sağlar ve sürücüler için daha uzun süre daha rahat sürüş imkanı sunar.

Faydaları

- Oksidasyona karşı gösterdiği mükemmel dayanıklılık sayesinde daha uzun yağ ömrü, daha uzun yağ değişim aralığı ve daha düşük servis gereksinimi yaratır.
- Kurum oluşumunu önleyerek şanzıman ömrünü uzatır.
- Optimize edilmiş sürtünme karakteristikleri ile rahat vites değiştirme sağlar ve çok daha az aşınma yaratır.
- Düşük sıcaklıklardaki üstün akış özellikleri ile ilk çalıştırma anında şanzımanda yüksek koruma sağlar.
- Ağır şartlarda sıcaklık düşüşünün sağlanması yağın ve şanzımanın ömrünü uzatır; emisyon ve yakıt tüketiminin azalmasına yardımcı olur.

Tipik Özellikler

Adı	Metot	Birimler	Castrol Transmax Z
Yoğunluk @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.836
Viskozite @40°C	ASTM D445	mm ² /s	38
Viskozite @100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.5
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	-	170
Brookfield Viskozitesi@ -40°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	8400
Akma Noktası	ASTM D97	°C	-66
Parlama Noktası, COC	ASTM D92	°C	228

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

Ürün Performans Özellikleri

MAN 339 Typ Z3, MAN 339 Typ Z12, MAN 339 Typ V2,
ZF TE-ML 04D,11B,14C,16M,16S, 20C, 25C

VW 501 60

MB-Approval 236.81

Voith H55.6336.xx

JASO 1A

Recommended for use where:

- Toyota T, T II, T III, T IV, WS
- Nissan Matic D, J, S
- Mitsubishi SP II,IIM, III, PA, J3, SP IV
- Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ
- Subaru F6, Red 1
- Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP
- Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, JWS 3314, JWS 3317
- Hyundai/Kia SP III, SP IV
- Aisin Transmissions requiring JWS 3309
- Honda/Acura DW 1/Z 1
- Isuzu (where Toyota T-IV is required)

is required.

Suitable for use in BMW, VW, Audi and Jaguar 5 speed automatic transmission and MB 4 and 5 speed automatic transmissions.

Ek Bilgiler

Transmax Z, aşağıdaki ZF onay numarası altında tescil edilmiştir : ZF000221

Castrol Transmax Z

14 Nov 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğunu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıklarından emin olmalıdırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcıyı kendi sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmalıdır. Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., ürünün normal dışı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarımızı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. Mengerler, Blok No: 28/1 İç Kapı No: 12, Ataşehir/İstanbul
Telefon: 0216 5712800 CASTROL DIRECT: 0212 473 77 37
www.castrol.com.tr