



## Mobil Super™ 3000 XE 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey

Tam Sentetik Motor Yağı

### Ürün Tanımı

Mobil Super™ 3000 motor yağı serisi ürünleri sentetiktir ve üstün koruma sağlama amacıyla tasarlanmıştır.

Mobil Super 3000 XE 5W-30, hem dizel hem de benzinli binek otomobiller, hafif ticari araçlar ve kamyonetlerde bulunan egzoz emisyon azaltma sistemlerinde uzun ömür sağlamak ve verimliliği korumak amacıyla tasarlanmış, yüksek performanslı, düşük küllü motor yağıdır.

Bu ürün, Mercedes marka araçlarda ve yağ gereksinimleri ACEA C3 endüstri standartlarına dayanan geniş yelpazedeki Avrupa menşeli otomobiller ve hafif ticari araçlarda kullanım için tavsiye edilmektedir.

### Özellikleri ve Faydaları

Mobil Super 3000 XE 5W-30 hem dizel hem de benzinli araçlarda bulunan egzoz emisyon azaltma sistemlerinin verimliliğini korumaya yardımcı olur.

- Oksidasyona bağlı yağ kalınlaşması ve yağ bozulması olmadan yüksek sıcaklıklarda çalışmaya izin verir.
- Düşük sıcaklıklardaki mükemmel akışkanlığı sayesinde kışın kolay ilk çalıştırma ve motor içinde hızlı yağ sirkülasyonu sağlar.
- Aşınma ve çamur ve birikinti oluşumuna karşı uzun süreli motor koruması
- Hem dizel ve benzinli binek araçlarda, hem de hafif ticari araçlarda kullanıma uygundur.

### Uygulama Alanları

Mobil Super 3000 XE 5W-30, ana otomotiv üreticilerinin şart koştuğu en güncel motor yağı şartnamelerini karşılamak için geliştirilmiştir ve en yeni benzin ve dizel partikül filtreleri ve tüm katalitik konvertörler ile uyumludur.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 aşağıdaki uygulamalarda kullanım için ExxonMobil tarafından özellikle tavsiye edilmektedir:

• Mercedes marka binek araçlar ve hafif ticari araçlar veya kamyonetler. Bu motor yağı aynı zamanda ACEA C3 ve/veya API SN şartnamesini gerektiren birçok Volkswagen, Opel ve Ford binek araç, hafif ticari araç ve kamyonet için tavsiye edilmektedir.

- Dizel partikül filtreli (DPF) ve katalitik konvertörlü benzinli ve dizel motorlar
- Şehir sürüş şartları dahil olmak üzere normal ve zaman zaman zorlu işletme şartlarında çalışan araçlar.

Aracınız için istenen viskozite sınıfını ve şartnameleri kontrol etmek için her zaman araç kullanma kılavuzunuza başvurunuz.

### Spesifikasyonlar ve Onaylar

<b>.Bu ürün aşağıdaki imalatçı onaylarına sahiptir.</b>
GM DEXOS2 - SF
MB-Approval 229.31
MB-Approval 229.51
MB-Approval 229.52

<b>.Bu ürün aşağıdaki imalatçı onaylarına sahiptir:</b>
VW 505 00
VW 505 01

<b>Bu ürün aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:</b>
API CF
FORD WSS-M2C917-A

<b>Bu ürün aşağıdaki spesifikasyonları karşılar veya geçer:</b>
ACEA C3
API SM
API SL
API SN

#### Özellikler ve Spesifikasyonlar

Özellik	
Sınıf	SAE 5W-30
Sülfatlanmış Kül, % kütle, ASTM D874	0,8
Yoğunluk, @15 °C, g/ml, ASTM D4052	0,85
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap,°C, ASTM D92	230
Kinematik Viskozite @ 100oC, mm2/s, ASTM D445	11,9
Kinematik Viskozite @ 40oC, mm2/s, ASTM D445	68
Fosfor, % kütle, ASTM D4951	0,08
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-36

#### Sağlık ve güvenlik

Bu ürün ile ilgili sağlık ve güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait tescilli markalardır.

04-2022

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi İstanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com) internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO  
T.M.B.V.

© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved