

MOTUL**3000 4T 15W-50****4 zamanlı motosiklet motoru için motor yağı
Mineral****KULLANIM YÖNTEMİ**

Entegre vites kutusu olan veya olmayan, ıslak veya kuru debriyajlı, katalitik konvertörü bulunan veya bulunmayan 4 zamanlı motorlu motosikletler
Diğer kullanımlar: ATV'ler, mopedler...

PERFORMANS

STANDARTLAR API SG

PERFORMANCES Jalos MA

Viteslerin korunmasını ve uzun kullanım ömrünü garanti etmek için Aşırı Basınç özellikli katkı maddeleri ile güçlendirilmiş yağ.

Aşınmayı azaltmak ve motorun ömrünü artırmak için yüksek yağlama özellikleri.

Motorun temizliğini korumak için yüksek temizleyici ve çözücü özellikler.

JASO MA2 yağı, ıslak debriyajın sürtünme plakaları arasındaki sürtünmeyi artırarak başlangıçta, hızlanma ve tam hızda mükemmel debriyaj kilitlemesi sağlar.

Kolay vites değiştirme.

ÖNERİLER

Yağ değişimi: Üreticinin gereksinimlerine göre ve kullanım koşullarına göre ayarlanmalıdır.
Sentetik veya mineral yağlar ile karıştırılabilir.

ÖZELLİKLER

Vizkozite seviyesi	SAE J 300	15W-50
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.876

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com

MOTUL**3000 4T 15W-50****4 zamanlı motorsiklet motoru için motor yağı
Mineral**

40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	139.7 mm ² /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	18.4 mm ² /s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	148.0
Akma noktası	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
TBN	ASTM D2896	6.2 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	232.0 °C / 450.0 °F

Motul 2/2 TECHNICAL DATA SHEET

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com