

MAXIMA 15W-40

Yüksek Performanslı Ekonomik Motor Yağı

Tanımı

Üstün kaliteli mineral baz yağlara yüksek performans katıkları eklenerek üretilen motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Yüksek devirli eski ve yeni tip motorlarda kullanılır. Özellikle binek ve dur-kalk tipi ticari binek araçlar için uygundur.

Özellikleri ve Faydaları

- Sıcak ve soğukta tortu oluşumunu ve birikintiyi önleyerek motorun temiz kalmasını sağlar.
- Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta ise etkili yağlama sağlar.
- En ağır çalışma şartlarında dahi eksilmez, basıncı düşmez, köpürmez.
- Yağ değişim periyotları arasındaki süreyi uzatır.
- Birikinti oluşumunu azaltır, motoru temiz tutarak yanma verimini artırır.
- Geniş uygulama alanı sayesinde filolarda ürün çeşitliliğini azaltır.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API SH/CD

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		15W-40
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,884
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	230
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	106
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		14,50
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	140
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-30

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

