

# MAXIMA 20W-50

Benzinli Motor Yağı

## Tanımı

Yüksek kalite ürünü baz yağlara yüksek performans katıkları eklenerek üretilen benzinli motor yağıdır. Özellikle zor şartlar altında çalışan, dur-kalk tipi şehir içi trafikte seyreden araçlar için uygundur.

## Kullanıldığı Yerler

Yüksek performanslı motorları da içeren binek otomobiller ve hafif ticari vasıtaların benzinli motorlarında kullanılır. Şehir içi trafik ve otoyol gibi zor koşullarda her mevsim rahatlıkla kullanılır.

## Özellikleri ve Faydaları

- İlk çalışma anından itibaren motorun her parçasını mükemmel korur.
- Isı değişiminin yağ viskozitesi üzerinde etkisini azaltarak yağ filmi kalınlığını korur.
- Motoru asidik artıkların kimyasal etkisine karşı koruyarak aşınmayı önler.
- Motor içi sürtünmeleri azaltarak yüksek motor gücü sağlar.
- Aktif tortuları ve çamur oluşumunu önleyerek motoru temiz tutar.
- Yakıttan en iyi verimin alınmasını sağlar, motor verimini artırır.

## Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API SH/CD

## Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		20W-50
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,890
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	228
Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	179,8
Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s		20
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	129
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-24

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

