

# MAXIMOTO 10W-40

Dört Zamanlı, Sentetik Motosiklet Yağı

## Tanımı

Maximoto 10W-40, sentetik teknoloji ile geliştirilmiş üstün koruma ve performans sağlayan, sentetik motor yağıdır.

## Kullanıldığı Yerler

Dört zamanlı ve yüksek performanslı, katalitik konvertörlü motosikletlerin de dahil olduğu hava veya su soğutmalı motosikletlerde dört mevsim güvenle kullanılır. Ayrıca, API SN, JASO MA2 spesifikasyonlarının tavsiye edildiği Avrupa ve Japon üretimi motosikletler için de uygundur.

## Özellikleri ve Faydaları

- Yüksek devir ve yüksek sıcaklıklarda etkin yağlama ile sürtünme kayıplarını en aza indirerek motoru korur.
- Mükemmel ıslak kavrama performansı sağlar.
- Özel formülü sayesinde daha hızlı kavrama ve vitesler arası daha yumuşak geçiş sağlayarak motosikletin performansını artırır.

## Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API SN, JASO MA2

## Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		10W-40
Yoğunluk, 15 °C, kg/litre	ASTM D4052	0,870
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D92	240
Viskozite, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	92
Viskozite, 100 °C, mm <sup>2</sup> /s		13,30
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	151
Akma Noktası, °C	ASTM D97	-33

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.



Petrol Ofisi