



Teknik Bilgi Formu

Eski smi: Shell Alvania EP(LF) 00, GL 00, Shell Retinax CS 00

Shell Gadus S2 V220 00

- Kapalı di li kutuları & Merkezi yağ lama sistemleri
- Çok amaçlı
- Lityum

Yüksek Performanslı Çok Amaçlı A ır Basınç Katkılı Gres

Shell Gadus S2 V220 00, geni uygulama ko ullarında yüksek performans göstermesi amacıyla geli mi a ır basınç ve di er performans katkıları ile beraber, lityum sabunlu kalınlı tırıcı ve yüksek viskozite indeksli baz ya lardan üretilmi yüksek kaliteli çok amaçlı bir gresdir.

Shell Gadus S2 V220 00 endüstri ve ta imacılık sektöründeki birçok uygulamada mevcut olan rulmanlı ve kaymalı yatakların yağ lanması için tasarlanmı çok amaçlı gresdir.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Performans, Özellikler & Faydalar

- **A ırınma önleme ve a ır basınç özellikleri**
Dü ük yüklü aksamların verimli yağ lanması
- **Geli mi mekanik kararlılık**
Özellikle vibrasyonlu çalı ma ko ullarında dü ük mekanik kararlılı ın neden oldu u gresin kıvamında yumu ama , akma ve dü ük yağ lama performansının olu tu u artlarda durumlarda önemlidir.
- **Yı suya dayanım özelli i**
Shell Gadus S2 V220 00 suya kar ı dayanım sa lamak üzere formüle edilmi tir.
- **Oksidasyon kararlılı ı**
Özel seçilmi baz ya bile enleri mükemmel oksidasyon kararlılı ına sahiptir.Yüksek çalı ma sıcaklıklarında kıvamında sertle me olmadan ve rulmanlarda depozit olu turmadan dayanım gösterir.

Temel Uygulamalar



- Yumu ak kıvamlı greslerin gereksinim duyuldu u merkezi yağ lama sistemleri.
- Çok yüklerin oldu u nemli ortamlar dahil a ır artlarda çalı an a ır hizmet rulmanları
- Yarı-akı kan greslerin gereksinim duyuldu u di li kutusu uygulamaları.
- Kamyon ve otobüslerin merkezi asi yağ lama sistemleri.

Spesifikasyonlar, Onaylar & Tavsiyeler

- Tüm ekipman onayları ve tavsiyeleri için lütfen teknik destek birim ile irtibata geçiniz.

Tipik Fiziksel Özellikler

Özellikler	Metot	Shell Gadus S2 V220 00
NLGI		00
Sabun Tipi		Lityum
Baz Ya ı		Mineral
Kinematik Viskozite	@40°C cSt	IP 71 / ASTM D445 220
Kinematik Viskozite	@100°C cSt	IP 71 / ASTM D445 19
Penetrasyon,Çalı mı	@25°C 0.1mm	IP 50 / ASTM D217 400-430
Damlama Noktası	°C	IP 396 -

- Bu de erler mevcut üretimin tipik de erleri olup Shell spesifikasyonlarını kar ılamak kaydıyla üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Sa lık, Emniyet & Çevre

■ Sa lık ve Emniyet

Shell Gadus S2 V220 00 tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanıldı ında ve hijyen standartlarının sürekli sa landı ı durumlarda herhangi bir sa lık veya emniyet problemine yol açmamaktadır.

Ciltle temastan kaçınınız.Kullanım esnasında ya geçirmeyen eldiven kullanınız.Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile yıkayınız.

Sa lık ve Emniyet Kılavuzu,<http://www.epc.shell.com/> adresinde bulunan Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nda mevcuttur.

■ Çevreyi Korumak

Kullanımı ya ları yetkili bir toplama noktasına götürün.Drenajlara,topra a ve suya bo altmayın.

Ek Bilgiler

■ Gresleme aralıkları

Standart ya lama ekipmanlarınca kolaylıkla basılabilir.

■ Tavsiye

Burada ele alınmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler Shell temsilcinizden temin edilebilir.